

POWERPANEL H2O – APPLICAZIONE IN ESTERNO

Accessori

FERMACELL Nastro di armatura HD

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79050	40 0 7548 00300 1	Tessuto speciale autoadesivo per armare i giunti delle lastre; da sigillarsi con art. 79056 adesivo per nastro di armatura HD. In rotoli con larghezza 12 cm, lunghezza 50 m; peso rotolo 0,57 kg. Confezione con 4 rotoli.	1 m per metro di giunto.

FERMACELL Adesivo per nastro di armatura HD

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79056	40 0 7548 00373 5	Colla speciale senza solventi da applicare sul nastro d'armatura HD e sopra i fissaggi. Secchio da 2,5 l (3,6 kg). 108 secchi per pallet (410 kg).	Circa 60 g per ogni metro lineare di giunto.

FERMACELL Malta leggera HD

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	78020	40 0 7548 00286 8	Malta rasante da applicare con spessore 5-6 mm sulle lastre HD come protezione permanente dagli agenti atmosferici. Sacchi da 20 kg. 35 sacchi/pallet.	Circa 6 m ² /sacco applicando uno strato di 5 mm.


FERMACELL Rete di armatura HD

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79065	40 0 7548 00299 8	Rete da annegare come strato continuo in FERMACELL malta leggera HD. In rotoli con larghezza 1 m, lunghezza 50 m. 30 rotoli/confezione.	Circa 1,1 m ² per m ² di Powerpanel HD (sovrapporre del 10 % gli strati).

FERMACELL Profilo paraspigolo inferiore

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79054	40 0 7548 00308 7	Profilo in acciaio inox per proteggere il lato inferiore intonacato dei rivestimenti realizzati con Powerpanel HD. Lunghezza 2,50 m. 1 confezione contiene 20 profili.	1 pezzo ogni 2,50 m di spigolo da proteggere.

FERMACELL Giunto di dilatazione orizzontale

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79055	40 0 7548 00384 1	Coppia di profili in acciaio inox per giunti di dilatazione orizzontale: 1 pezzo di profilo superiore + 1 pezzo di profilo inferiore ad incastro scorrevole. Lunghezza singoli pezzi 2,50 m.	1+1 pezzi ogni 2,50 m di giunto da realizzare

FERMACELL Viti Powerpanel 3,9 x 35 mm e 3,9 x 50 mm

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79120	40 0 7548 00553 1	Viti 3,9 x 35 mm, con protezione anticorrosione per fissare un singolo strato di Powerpanel H ₂ O alle sottostrutture.	Circa 20 viti/m ² a parete. Circa 22 viti/m ² a soffitto.
	79122	40 0 7548 00554 8	Viti 3,9 x 50 mm, con protezione anticorrosione per fissare due o più strati di Powerpanel H ₂ O alle sottostrutture. Confezione da 500 pezzi.	

IN CASO DI ORDITURE METALLICHE CON SPESSORE > 1,5 mm USARE LE FERMACELL Viti Powerpanel 3,9 x 40 mm con punta perforante

	Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
	79121	40 0 7548 00555 5	Vite con protezione anticorrosione per fissare le lastre Powerpanel H ₂ O su sottostrutture metalliche rinforzate. Confezione da 250 pezzi.	Circa 13 viti/m ² a parete.

POWERPANEL H2O – APPLICAZIONE IN INTERNO

Accessori

FERMACELL Adesivo per giunti 310 ml

Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
 79023	40 0 7548 00168 7 	Per incollare i giunti. Da usare con applicatore a pistola. 310 ml per cartuccia. Scatola da 25 pezzi.	Circa 20 ml per metro lineare di giunto, ovvero 22 m ² ca. su pareti (grande formato), 11 m ² ca. su soffitti (formato maneggevole).

FERMACELL Viti Powerpanel 3,9 x 35 mm e 3,9 x 50 mm

Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
 79120	40 0 7548 00553 1	Viti 3,9 x 35 mm, con protezione anticorrosione per fissare un singolo strato di Powerpanel H ₂ O alle sottostrutture.	Circa 20 viti/m ² a parete. Circa 22 viti /m ² a soffitto.
79122	40 0 7548 00554 8	Viti 3,9 x 50 mm, con protezione anticorrosione per fissare due o più strati di Powerpanel H ₂ O alle sottostrutture. Confezione da 500 pezzi.	

IN CASO DI ORDITURE METALLICHE CON SPESSORE > 1,5 mm USARE LE FERMACELL Viti Powerpanel 3,9 x 40 mm con punta perforante

Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione	Consumo
 79121	40 0 7548 00555 5	Vite con protezione anticorrosione per fissare le lastre Powerpanel H ₂ O su sottostrutture metalliche rinforzate. Confezione da 250 pezzi.	Circa 13 viti/m ² a parete.

FERMACELL Malta cementizia pronta di finitura Powerpanel

Cod. articolo	Cod. EAN	Descrizione
 79090	40 0 7548 01414 4	Malta cementizia pronta per la finitura delle lastre Powerpanel H ₂ O, di colore grigio, utilizzabile su superfici interne ed esterne. 10 litri/secchio. 44 secchi per pallet.